



la tettoia

CARPORT copertura in coibentato

Le pensiline per auto che utilizzano una copertura in coibentato isolano lo spazio sottostante, proteggendo al meglio le automobili da sole e intemperie.

Inoltre, sono ideali per essere rivestite con pannelli fotovoltaici, permettendo all'impianto di lavorare in condizioni ideali. Questo perché i pannelli godono di un'areazione ottimale e, data l'altezza contenuta, possono essere puliti e controllati molto più agevolmente.



Caratteristiche principali


- Struttura portante in acciaio sabbato e verniciato, composta da montanti verticali e traversi orizzontali di sostegno
- Telaio perimetrale di chiusura dei pannelli in profilati di alluminio estruso **latetol** System®; finitura standard anodizzato naturale o PerlGrimm grigio antracite
- Copertura di protezione con pannelli coibentati in doppia lamiera acciaio/alluminio e uno strato intermedio di schiuma isolante poliuretanica; colore standard grigio chiaro
- Dimensioni, colorazioni ed esecuzioni speciali sono su richiesta

Con pannellatura base*

Pannello sandwich semplice, liscio da entrambi i lati.



* Lo spessore dei pannelli sandwich varia a seconda dei valori statici e dalle norme SIA relative al carico.



Con pannellatura per sistema fotovoltaico*

Il pannello sandwich è progettato per poter accogliere qualsiasi tipo di modulo fotovoltaico, anche dopo la realizzazione della copertura.

La sua sezione superiore permette di non forare la copertura e i pannelli fotovoltaici possono essere fissati tramite profili di sostegno e/o morsetti.

